# AN-CC500PD 高清日夜型彩色摄像机

AN-CC500PD 采用高品质 1/3" Sony Exview CCD 图像传感器，具有双滤光片自动切换机构，白天为彩色，夜间则自动切换为高灵敏度的黑白图像，并可感应红外光源。实现 24 小时监控，无论是在室内还是室外，图像的色彩还原都栩栩如生，高信噪比的清晰画面。

非常适用于平安城市、小区、道路交通、停车场日夜两用等监控场所。

特点：

- 采用 1/3" Ex-View CCD
- 先进的数字信号处理技术
- 水平分辨率彩色 540 线/黑白 600 线
- IR-CUT 红外滤光自动切换，实现日夜两用
- 智能 OSD 菜单控制，可编程设置
- 矩阵窗口加权背光补偿
- 环境变化自动控制功能
- 多种同步方式工作
- 隐私遮蔽最多可设 8 区
- 水平镜像、垂直镜像功能

规格参数

| | |
|---|---|
| 型　　号 | AN-CC500PD |
| 扫 描 系 统 | 2：1 隔行扫描（625 线/50 场/25 帧） |
| 图 像 传 感 器 | 1/3″ Sony CCD |
| 有 效 图 素 | 752(H)×582(V) |
| 水 平 解 析 度 | 彩色 540 线/黑白 600 线 |
| 最 低 照 度 | 彩色 0.02Lux/黑白 0.002Lux |
| 信　噪　比 | >50dB |
| 伽 玛 校 正 | 0.45/1 |
| 电 子 快 门 | 自动 1/50s～1/100000s 手动 9 种固定快门速度 |
| 白　平　衡 | ATW1/ATW2/手动 |
| 背 光 补 偿 | BLC1/BLC2/BLC3/BLC4/用户自定义/关闭 |

地址：深圳市南山区留仙大道红花岭工业南区二区九栋四楼 A
联系电话：0755-89812799　　传真：0755-86156665

| | |
|---|---|
| 增 益 控 制 | 自动/关闭 |
| 同 步 方 式 | 内同步/电源同步 |
| 镜 像 控 制 | 支持水平和垂直镜像 |
| 隐 私 遮 蔽 | 可设 8 个区域 |
| O S D 菜 单 | 支持 |
| 日 夜 模 式 | 自动/手动（IR-CUT） |
| 视 频 输 出 | 1.0V（P-P）(75 欧姆,复合视频) |
| 工 作 温 度 | －10℃～＋50℃ |
| 工 作 湿 度 | 30%-90％RH |
| 输 入 电 源 | 具体见选购型号说明 |
| 消 耗 功 率 | 具体见选购型号说明 |
| 尺 寸 | 130mm(L)×66mm(M)×56mm（H） |
| 重 量 | 450g |

选购型号说明：/10: 输入电源为 DC12V/AC24V 功率 5W；/20: 输入电源为 AC90-240V 功率 6W。

产品尺寸：